



## Ficha Técnica

EMISIÓN: Septiembre 2020

# AGUARRÁS MINERAL

Es el diluyente para pinturas sintéticas más popular y conocido. Compuesto por hidrocarburos alifáticos de C12 a C16.

De aspecto límpido, incoloro y de aroma característico.

Facilita la aplicación de pinturas a pincel dado por su característica de reducir de la viscosidad, hace que el pincel corra más fácilmente.

Es también adecuado para proceder a la limpieza de las superficies a pintar considerando que requiere más tiempo de secado que los desengrasantes comunes. Se utiliza también como vehículo de preservadores o fumigadores de madera, como base insecticida y otros múltiples usos industriales.

### Especificaciones

**Contiene:** mezcla de solventes alifáticos (C12 a C16)

**Estado físico:** Líquido

**Olor:** Característico.

**Color:** Transparente / ocasionalmente leve tonalidad ámbar

**PH:** No Aplicable.

**Punto de ebullición:** Mayor a 37.8°C

**Punto de inflamación:** No aplicable

**Temperatura de auto-ignición:** 227 °C

**Solubilidad:** Insoluble en agua. Soluble en Solventes Aromáticos, Alifáticos, Esteres, Cetonas.

**Peso específico:** 0,70- 0,72

**Contenido de aromáticos y olefinas en proporción:** 9%

**Rango de destilación:** 150 - 205 C°

**Acidez del residuo destilado:** negativo

**Bencenos y clorados :** no contiene