



Ficha Técnica

EMISIÓN: Marzo 2023

DILUYENTE PARA ESMALTE SECADO RÁPIDO

Es un diluyente formulado en base a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, optimizado para su aplicación como diluyente de pinturas al aceite, barnices y esmaltes sintéticos en general que requieran secado rápido.

De aspecto límpido, incoloro y de aroma característico.

Es también adecuado para proceder a la limpieza de las superficies a pintar a los efectos de liberarlas de grasitudes o ceras de la aplicación.

La dosificación del producto deberá estar acorde con lo recomendado en la ficha técnica de la pintura a aplicar y en general como parámetro de dosificación se utiliza la viscosidad deseada al momento de aplicación.

Especificaciones

Contiene: Mezcla de solventes alifáticos y aromáticos

Estado físico: Líquido

Olor: Característico.

Color: Transparente

PH: No Aplicable.

Punto de ebullición: Mayor a 37.8°C

Punto de inflamación: No aplicable

Temperatura de auto-ignición: 227 °C

Solubilidad: Insoluble en agua. Soluble en Solventes Aromáticos, Alifáticos, Esteres, Cetonas.

Peso específico: 0,70- 0,76

Contenido de aromáticos y olefinas en proporción: 9%

Rango de destilación: 70-170 C°

Acidez del residuo destilado: negativo

Bencenos y clorados: no contiene.

Contenido precursores lista 1 y 2 DEC 1161/00 30% v/v

Este material contiene los siguientes precursores químicos: Tolueno.